

Спецификация

- 1/2.7" 2,1 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SC2035
- 30 ИК-диодов
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр



Технические характеристики

Модель	Optimus IP-E022.1(3.6)_V2035
Чувствительный элемент	1/2.7" 2,1 Мп (Full HD), Progressive Scan CMOS SC2035
Объектив	3.6мм фиксированный
Чувствительность	Цв. 0.1Лк (F1.2), Ч/Б 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
Количество пикселей	1920x1080
Скорость затвора	Авто, 1/50-1/10,000 сек
Автодиафрагма	нет
Режим день/ночь	Есть, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H264
Скорость отображения	До 30к/с@1920x1080/1280x720
Потоковое видео	До 2 потоков с управляемой частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	32К~8.0 Мбит
Видео выход	нет
Настройки изображения	Яркость, Контрастность, Насыщенность, Затвор, D-WDR, Режим День/Ночь, 3D и 2D DNR
Аудио сжатие	нет
Безопасность	Защита по паролю
Сетевой протокол	TCP,IP,HTTP,FTP,SMTP,DHCP,DNS, PPPoE, ARP,ICMP,POP3,NTP,RTP and RTCP
Интерфейс приложений	Onvif 2.4
Интеллектуальные функции	Детектор движения
Сигнал на тревожном выходе	нет
Фиксация событий	снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP
Конфигурация	Web интерфейс, CMS

Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 6-10, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari
Облачный сервис P2P	xmeue.net, опция IPЕУЕ (доступна при обновлении прошивки)
Встроенное устройство записи	нет
Процессор и Память	Hi 3516C
Разъемы ввода / вывода	RJ45, разъем питания
Питание через Ethernet	Нет
ИК-подсветка	30 ИК-диодов, дальность до 22м
Корпус, класс защиты	Пластик
Рабочая температура	-10 ⁰ С +50 ⁰ С
Питание	DC12В(500мА)
Размеры Масса	128x100 мм, 186 гр.