

Спецификация

- 6 B 1 AHD/TVI/CVI/XVI/CVBS/IP
- Формат сжатия H.265/H.264
- 32 видеовхода, 16 аудиовходов
- 8M-N AHD/TVI/CVI/XVI@8к/с на канал
- 5M AHD/TVI/CVI/XVI @6к/с на канал
- 4M AHD/TVI/CVI/XVI @8к/с на канал
- 1080Р AHD/TVI/CVI/XVI @18к/с на канал
- 720P AHD/TVI/CVI/XVI / CVBS @25к/с на канал
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud (P2P)



Технические характеристики

Модель	AHDR-3032L_H.265_v.1
Количество видеовходов	32 BNC
Количество аудиовходов/выходов	16/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.265/H.264
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	8M-N AHD/TVI/CVI/XVI@8к/с на канал 5M AHD/TVI/CVI/XVI @6к/с на канал 4M AHD/TVI/CVI/XVI @8к/с на канал 1080P AHD/TVI/CVI/XVI @18к/с на канал 720P AHD/TVI/CVI/XVI / CVBS @25к/с на канал
Скорость воспроизведения	8M-N AHD/TVI/CVI/XVI@15 k/c 5M AHD/TVI/CVI/XVI @12k/c 4M AHD/TVI/CVI/XVI@15k/c 1080P AHD/TVI/CVI/XVI /720P / CVBS @25k/c
Видеовыходы	HDMI (3840x2160), VGA (макс.1920x1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
USB 2.0	2
РТZ управление	RS-485
Тревожные входы/выходы	8/1



Аналоговый режим + гибридный	32 камеры 5M/8M-N AHD/TVI/CVI/XVI 1080Р/720Р/ CVBS
	32 камеры 4M AHD/TVI/CVI/XVI 1080P/720P/ CVBS 32 камер 1080P AHD/TVI/CVI/XVI /720P/ CVBS
	(камеры могут быть заменены на IP до 4МП, т.е. 31 аналог. +1 IP/ 30а.+2IP и т.д.)
Сетевой режим (NVR)	32 кам. ІР 1080Р
	16 кам. ІР ЗМП
	8 кам. ІР 5МП
Запись	Постоянная/ По тревоге/ Принудительная/
	По движению
Поиск	По времени/ По тревоге/ По движению
Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M/1000M)
HO CMG	В комплекте, русифицировано, подключение
IIO CMS	до 64 камер
Передача видео по RTSP	Да (способен выдавать RTSP поток с каждого
WEB интерфейс	Просмотр и управление:Microsoft Internet Explorer 6-11
Мобильный мониторинг	iPhone, iPad, Android
Облачная технология iCloud	www.xmeye.net
Архивация	USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	2 HDD SATA до 8 Тб (Рекомендуем использовать серию HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 16Тб (не в комплекте)
Управление	Мышь USB, пульт, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Есть/ Есть (при подключении внешнего сетевого usb- адаптера или 3G-модема, в комплект не входит)
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	
	12 V DC/5A (адаптер в комплекте)
Рабочие условия	12 V DC/5A (адаптер в комплекте) 0°C ~ +55°C, влажность 10% ~ 90%