

СПЕЦИФИКАЦИЯ



Технические характеристики

Модель	Optimus АHD-Н012.1(2.8)Е_V.3
Чувствительный элемент	1/3" 2.1 Мп SmartSens Technology CMOS SC2336
Разрешение	1920x1080 (1080P)
Объектив	Фиксированный 2.8 мм
Чувствительность	Цв. 0.01Лк, ч/б 0.001 Лк, 0 Лк при вкл. ИК
Режимы работы	АHD/TVI/CVI/CVBS
Баланс белого	Авто
DNR	2D, 3D
D-WDR	Да
Электронный затвор, скорость	Авто
Джойстик на кабеле (OSD)	Нет (нельзя подключить/добавить)
Поддержка интерфейса управления параметрами камеры СоС (UTC)	Да
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	6 Ик-диодов Argaу с линзами (до 40м)
Рабочая температура	От -45 °С до +50 °С
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	440 мА
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Разъем ввода/ вывода	BNC, разъем питания
AGC	Авто
Корпус	Металл, IP67
Размеры	218x80 мм/ 280 гр.
Цвет	Белый с черным козырьком

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.